ВАКУУММАШ



2МО

МАСЛООТДЕЛИТЕЛИ






## ОСОБЕННОСТИ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЕЙ

**Маслоотделители 2МО предназначены** для очистки выхлопных газов насосов вакуумных пластинчато-роторных от паров масла при избыточном давлении создаваемом на выхлопе насоса не более 50 кПа. Вид климатического исполнения маслоотделителя УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха и откачиваемой среды от 283 К до 308 К (от +10 °С до +35 °С).

**Маслоотделитель 2МО не предназначен** для эксплуатации на пожаровзрывоопасных производствах.

### 2МО-5







**Применяется к насосу 2НВР-5ДМ1**

| Артикул | 0102-021 |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина | 86 |
| - ширина | 113 |
| - высота | 166 |
| Масса, кг, не более | 2 |

### 2МО-90







**Применяется к насосам 2НВР-60Д/ 2НВР-90Д**

| Артикул | 0102-031 |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина | 142 |
| - ширина | 142 |
| - высота | 530 |
| Масса, кг, не более | 5 |

### 2МО-250






**Применяется к насосу 2НВР-250Д**

| Артикул | 0102-041 |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина | 207 |
| - ширина | 255 |
| - высота | 614 |
| Масса, кг, не более | 12,5 |